



DLA GASTRONOMII I PRZETWÓRSTWA SPOŻYWCZEGO

Separator tłuszczu GSPE-0,5

Kompaktowy tłuszczownik z polietylenu HDPE. Zatrzymuje tłuszcz i resztki jedzenia, zanim trafią do kanalizacji. Mieści się pod zlewem.

0,5 l/s

przepustowość nominalna

40 l

pojemność całkowita

5,5 kg

masa urządzenia

DN 50

wlot i wylot

Czysta kanalizacja, spokojna kuchnia

Tłuszcz spłukiwany ze zlewu stygnie w rurach i tworzy zatory, które powodują nieprzyjemny zapach i kosztowne awarie. Separator GSPE-0,5 oddziela tłuszcze i oleje roślinne oraz zwierzęce ze ścieków, zanim trafią do instalacji budynku.



Mieści się pod zlewem

Wymiary 529 × 340 × 409 mm – można go ustawić pod zlewem lub w szafce, blisko źródła ścieków.



Kosz filtracyjny

Zatrzymuje resztki jedzenia i grube zanieczyszczenia już na wlocie.



Szybka konserwacja

Duży włącznik rewizyjny i zawór spustowy 1/2" pozwalają łatwo wyczyścić i opróżnić urządzenie.



Szczelny zbiornik z HDPE

Polietylen wysokiej gęstości nie rdzewieje i nie koroduje. Pokrywa z uszczelką i zamkiem zaciskowym.



Dwie przegrody

Wydzielają strefę osadu i strefę tłuszczu, zapewniając skuteczną separację.



Lekki i prosty w montażu

Tylko 5,5 kg. Wystarczy ustawić na równym podłożu i podłączyć wlot oraz wylot DN 50.



Wymowany kosz filtracyjny i pokrywa z opaską zaciskową



Zawór spustowy w dolnej części korpusu

Gdzie się sprawdza

Restauracje

Kawiarnie

Stołówki

Fast foody

Kuchnie supermarketów

Sklepy mięsne

Przetwórstwo mięsa i ryb

Jak działa separator

Grawitacyjnie, bez prądu i ruchomych części. Tłuszcz jest lżejszy od wody, więc wypływa na powierzchnię, a cięższe zanieczyszczenia opadają na dno.



Budowa

- 1 Pokrywa z zamkiem zaciskowym
- 2 Właz rewizyjny
- 3 Króciec wlotowy
- 4 Króciec wylotowy
- 5 Kosz filtracyjny
- 6 Przegrody
- 7 Strefa gromadzenia osadu
- 8 Strefa gromadzenia tłuszczu
- 9 Otwór spustowy
- 10 Odpowietrznik

1

Wlot i filtracja

Ścieki wpływają grawitacyjnie przez króciec wlotowy. Kosz filtracyjny zatrzymuje cząstki stałe, a przepływ zwalnia.

2

Osadzanie

Ciężkie zanieczyszczenia opadają i gromadzą się w strefie osadu, ograniczonej przegrodami.

3

Separacja tłuszczu

Tłuszcze i oleje unoszą się i tworzą warstwę w górnej części komory – do 10 l i 100 mm grubości.

4

Odływ czystej wody

Oczyszczona woda przepływa do komory wylotowej i dalej do kanalizacji. Odpowietrznik odprowadza nadmiar gazów.

Wskazówka: preparaty biologiczne do rozkładu tłuszczu przyspieszają separację i wydłużają okres między czyszczeniami.

Wszystko, co trzeba wiedzieć

Przepustowość nominalna	0,5 l/s
Pojemność całkowita	40 l
Pojemność osadnika	16 l
Pojemność magazynowa tłuszczu	10 l
Maks. grubość warstwy tłuszczu	100 mm
Wymiary (dł. × szer. × wys.)	529 × 340 × 409 mm
Średnica wlotu / wylotu	50 mm
Wysokość wlotu / wylotu	390 / 250 mm
Masa	5,5 kg
Materiał	HDPE
Gwarancja	24 miesiące

W zestawie

- Separator tłuszczu GSPE-0,5
- Zawór spustowy 1/2"
- Instrukcja obsługi

Konserwacja

co tydzień

czyszczenie kosza filtracyjnego

co miesiąc

opróżnienie i mycie separatora

- 1 Otwórz pokrywę i wyjmij kosz filtracyjny.
- 2 Usuń sitkiem tłuszcz z powierzchni i osad z dna.
- 3 Sprawdź uszczelkę i włóż czysty kosz.
- 4 Napełnij wodą do poziomu roboczego i zamknij pokrywę.

Do separatora nie odprowadzaj

- ścieków bytowych (sanitarnych)
- wody deszczowej
- olejów mineralnych i substancji ropopochodnych

Jakość i badania



System zarządzania jakością ISO 9001:2015

Certyfikat producenta nr UA.OD.QM.0991-24, ważny do 25.04.2027



Klasa reakcji na ogień E

wg EN 13501-1, raport klasyfikacyjny ITB Warszawa nr 01590/24/Z00NZPE



Oznakowanie CE

Deklaracja właściwości użytkowych wg rozporządzenia (UE) 305/2011, norma zharmonizowana EN 1825-1

Zapytaj o ofertę

LITOLAN Sp. z o.o. · Topolowa 3, 05-515 Mysiadło
+48 511 877 047 · +48 511 877 057
office@litolan.pl · www.litolan.pl



litolan.pl